

PEINTURE

1) Salle de Vernissage avec extracteur - Hauteur 3.00 - Duo antidéflagrant

2) Cabine de pose à rez de chaussée - Hauteur 2.70 plafond B.A. Agglos de 0.10 ou 0.15 rejointoyés ou banchés - Hublot étanche protégé

3) Cabine de pose à double niveau - Hauteur 2.10 à Rdc C. - Banché ou agglos de - Hublot de

4) Table de préparation - rivant plan - paillasse revêtue face et chant, hauteur 0.80 - sur placarde (ouvrant à l'intérieur du U) 2 étagères sur armoires

5) Bacs à pinceaux - tôle galvanisée 1.00 x 0.65 x 0.50 P sans alimentation mais évacuation par bande ciphoida

6) Bacs à eau - Tôle galvanisée 1.80 x 0.80 x 0.50 P - 2 robinets prise d'eau Ø 30 - raccord fileté - évacuation bande ciphoida

⊙ Prise de courant 2+T

MASONNERIE B.A. COFFRAGE

1) Bac 2 robinets EF avec évacuation

2) Cellule d'application - Hauteur 2.70 plafond B.A. Agglos de 20 pleins - Hublot étanche protégé

⊙ Prise de courant 2+T

⊞ Combinaison et disjoncteur en attente

MENUISERIE

1) Bac 1.40 x 0.80 x 0.50 P béton 2 robinets avec nez fileté - évacuation

⊙ Prise de courant 2+T

2) Aspiration de copeaux

NOTA: Prises de courant - Obliteration automatique
Protection magnétothermique 5A

FORGE - SOUDURE - SERRURERIE - SANIT.

- 1) Cabine de Vernissage - Hauteur 3.00 - Extracteur 25 m³/h - Duo antidéflagrant
- 2) Extracteur en plafond (Forge)
- 3) Cabine non plafonnée - Hauteur 2.00 - Alimentation mono 380V, 30A - sous disjoncteur
- 4) Cabine non plafonnée - Hauteur 2.00 - Extraction commune avec (3)
- 5) Bac 1.25 x 0.80 x 0.50 P - 2 robinets nez fileté - évacuation
- 6) Cabine de pose à double niveau - Hauteur 2.10 à Rdc C. Hublot étanche protégé - Alimentation eau froide - robinet d'arrêt et évacuation