

Localisation : 56  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Pont-Scorff  
Adresse : 32 place de la mairie  
Titre courant : **maison de maître**  
Dénomination : maison  
Destinataire : de maître

Référence : IA56000191

---

Cartographie : Lambert0 0171050 2330715

Cadastre : 1983 AL 78

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 17e siècle, 2e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison est construite dans le 2e quart du 19e siècle en partie sur l'emplacement d'une maison à pan de bois de la première moitié du 17e siècle. Elle était initialement enduite. Les lucarnes sont reconstruites au 20e siècle.

## DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : jardin d'agrément; terrasse en terre-plein; escalier indépendant; mur de clôture; puits; lavoir

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; pierre de taille  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol; rez-de-chaussée surélevé; 1 étage carré; étage en surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe

Localisation : 56 - Pont-Scorff Réf. : IA56000191  
Adresse : 32 place de la mairie  
Titre courant : maison de maître  
Dénomination : maison

---

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour; en charpente; escalier isolé; escalier en équerre; en maçonnerie

#### DECOR

Technique : sculpture; ferronnerie

Représentation : pilastre; fronton

Les chaînes d'angle sont ornées de pilastres et les lucarnes sont à frontons cintrés. Un balcon en ferronnerie orne la fenêtre médiane de l'étage

#### COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison est de type ternaire avec une variante à cinq travées et un plan double en profondeur. Elle est construite en moellon de granite avec un soubassement, des chaînes d'angle et une corniche en pierre de taille. L'étage est desservi par un escalier axial à retours avec jour en charpente avec rampe en fonte et bois. La porte cochère et la porte piétonne, situées de part et d'autre de la maison, ouvrent sur un jardin d'agrément enclos de murs, aménagé en terrasses successives. L'escalier isolé en équerre situé dans le fond du jardin rattrape un dénivelé de terrain plus important.

TYPOLOGIE : logis de type ternaire, variante; plan double en profondeur; porte cochère; front de parcelle; mitoyen des deux côtés

### COMPLÉMENT D'INFORMATION

La maison sise au 32 place de la mairie, bâtie vers 1830, a remplacé une maison à pans de bois de la 1<sup>ère</sup> moitié du XVII<sup>e</sup> siècle, comparable à celle qui subsiste sur la parcelle voisine. Un dessin réalisé en 1825 par le général Théodore Le Puillon de Boblaye, a laissé le souvenir du logis initial. De ce dernier, il ne subsiste que la porte cochère cintrée ainsi qu'une partie du sous-sol.

D'après les actes de famille, nous savons que la maison d'origine a appartenu, de 1668 à 1719, à plusieurs générations de Le Puillon, sénéchaux de Pont-Scorff. Vendue après 1719, elle aurait brûlée à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle. Achetée par la famille Le Dain (négociants en bois), elle est reconstruite sur le modèle classique à trois travées symétriques avec, ici, une variante à cinq travées. L'enduit initial qui recouvrait la maçonnerie de moellon, mettait en valeur le soubassement, les chaînes d'angles à pilastre, les bandeaux, la corniche et les encadrements de baies en pierre de taille. Le plan, double en profondeur, possède un large couloir central qui dessert les quatre pièces du rez-de-chaussée. Au fond, l'escalier à rampe en fonte distribue les chambres de l'étage et du comble. De sobres boiseries habillent les murs d'un salon au rez-de-chaussée, des cheminées en bois, peint faux marbre chauffaient les chambres de l'étage.

La porte cochère et la porte piétonne, situées de part et d'autre de la maison, donnent accès au jardin enclos de murs, établi en terrasses successives afin de rattraper le dénivelé du terrain. Un puits et sa pompe en fonte et zinc, fabriqués à la manufacture de Saint-Étienne, alimentent un lavoir domestique. Au fond du jardin, un escalier en équerre permet de descendre à plus de deux mètres en contrebas dans le reste de la propriété.

### TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000 <sup>e</sup> .	
Fig.	1	Vue générale de la façade.	97 56 0939 X 99 56 0313 ZA*

\* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000<sup>e</sup>.



maison

Fig. 01 Elévation antérieure, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 00939 X  
99 56 00313 ZA